

nominatie_nomination

Woning Cipolat-Lessire

Maison Cipolat-Lessire

Habitation Cipolat-Lessire
Chemin du Beau Vallon 28, Wépion
Plaats_Localisation

Fabrizio et Christel Cipolat-Lessire, Wépion
Opdrachtgever_Maître d'ouvrage

Cipolat_Architecture, Brussel_Bruxelles
Architect_Architecte

MC² Ingénieurs & Architectes, Louvain-la-Neuve
Studiebureau_Bureau d'études

Espaces, Ciney
Algemene aannemer_Entrepreneur général

De Bolle, Naninne
Entreprises Lefin Michael, Thieux,
Staalbouwer_Constructeur métallique

Foto's_Photos : Fabrizio Cipolat

Deze woning is tegen een helling aan gebouwd. De achtervleugel rust elegant tegen de heuvel en wordt door twee kolommen op 50 cm van de grond gesteund. Naast haar elegantie valt ze ook op door de originaliteit van het volume dat loodrecht op de straat staat ingeplant en over de vallei uitkijkt. Op zijn hoogste punt plooit het volume zich, om zich aan de helling vast te haken. De oversteek vormt een carport en bakent de toegangszone af. De constructie past naadloos in de beboste omgeving en straalt een eigentijds karakter uit door de kleurenkeuze. Door haar beperkte hoogte gaat ze als het ware op tussen de bomen. Haar platte daken lijken de algemene volumetrie te drukken. De structuur bestaat uit een sokkel die in de grond verankerd is, getooid met een uitkragende betonnen plaat. Het bovenste volume is samengesteld uit stalen portieken gevormd door HEB 100-liggers, en dat zowel voor de kolommen als voor de balken. De structuur laat een 'open plan' toe.

Située sur un terrain en pente la maison se pose sur le versant de la colline. 'Se poser' avec délicatesse pour l'aile arrière qui est maintenue par deux colonnes à 50 cm du sol et avec hardiesse pour le volume perpendiculaire à la voirie, en porte-à-faux sur le fond de vallée. A son point haut, le volume se plie pour s'accrocher à la pente du terrain. L'articulation se manifeste par la création d'un patio. Le porte-à-faux génère un car-port et définit la zone d'entrée. La construction s'inscrit dans son environnement boisé et ne craint pas d'affirmer son caractère contemporain dans le choix des couleurs. Sa hauteur réduite permet de l'inscrire au milieu des arbres, et ses toitures plates en diminuent la volumétrie générale. La structure est constituée d'un socle ancré dans le sol, coiffé d'une dalle de béton en porte-à-faux. Le volume supérieur est formé de portiques en poutrelle HEB 100 tant pour les colonnes que pour les poutres. La structure définit un plan libre.



